






COMBI

Ficha técnica / Technical data sheet / Fiche technique

Composición 100% Poliolefina	Composition 100% Polyolefin	Composition 100% Polyoléfine
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%	Width 140 cm/ 54 in ± 2%	Largeur 140 cm/ 54 in ± 2%
Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)	Resistance to abrasion UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annex A to based on UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Martindale cycles)	Résistance à l'abrasion UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Martindale cycles)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N	Breaking strenght UNE-EN ISO 13937-3:2001 Warp: 400 N / Weft: 260 N	Résistance à la déchirure UNE-EN ISO 13937-3:2001 Chaine: 400 N / Trame: 260 N
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5	Fastness to Rubbing Dry: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5 Wet: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5	Solidité aux frottements Sec: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5 Humide: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior	Colour fastness to light UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002 Method 2 6/7 (grade 1-8; 8 best value) Suitable for outdoor	Résistance à la lumière UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002 Méthode 2 6/7 (Échelle 1-8; 8 meilleure valeur) Adapté pour l'extérieur
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5	Pilling resistance UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5	Résistance au pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) 
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1
(C.S. 191-53; CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE
Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignifugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.

Inflammability:
UK: BS 5825:2006 (cigarette) 
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette)
D: DIN 66084:2003-07 classification P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, part 1
(C.S. 191-53; CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Buses: UNECE Regulation No. 118
Annex 6
(Directive 95/28 Annex IV)
Flammability performance is
dependent on foam used.

Inflammabilité:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette) 
UK: BS 5852:2006 (cigarette)
D: DIN 66084:2003-07 Classe P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1
(C.S. 191-53 CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Conditions ignifuges dépendant du type
de mousse utilisé.
Autobus: Règlement No. 118 de UNECE
Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV)



No usar lejía
Do not use bleach
Ne pas utiliser eau
javel



Puede lavarse en seco
Dry cleaning can be used
Nettoyage à sec peut utilisé



Antibacterias
Antibacteria
Antibactérien



Ecológico
Ecological
Écologique



Reciclable 100%
Recyclable 100%
Recyclable 100%