



NILO

Ficha técnica / Technical data sheet / Fiche technique

Composición	Composition	Composition
Superficie: 100 % poliuretano Interior: 70% poliéster / 30 % algodón	Surface: 100% polyurethan Base: 70% polyester / 30 % cotton	Surface: 100% polyuréthane Base: 70% polyester / 30 % cotton
Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm	Width 140 cm/ 54 in +/- 2cm +/- 2cm	Largeur 140 cm/ 54 in
Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos Martindale)	Resistance to abrasion: +100.000 (Martindale cycles)	Résistance à l'abrasion +100.000 (Martindale cycles)
Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3	Breaking strenght Warp: 7254,6 N / A EN ISO 13937-3 Weft: 46,7 N / A EN ISO 13937-3	Résistance à la déchirure Chaîne: 7254,6 N / A EN ISO 13937-3 Trame: 46,7 N / A EN ISO 13937-3
Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3	Breaking strenght Warp: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Weft: 92,62 N / A EN ISO 13937-3	Résistance à la déchirure Chaîne: 140,36 N / A EN ISO 13937-3 92,62 N / A EN ISO 13937-3
Solidez de colores a la luz > 5 / A EN ISO 105-B 02	Coulour fastness to light > 5 / A EN ISO 105-B 02	Résistance à la lumière > 5 / A EN ISO 105-B 02
Solidez a la limpieza en seco 5: A EN ISO 105-X12	Rubbing Solvents 5: A EN ISO 105-X12	Résistance au nettoyage à sec 5: A EN ISO 105-X12
Solidez de los colores al lavado 5: A EN ISO 105-X12	Rubbing fastness in humid state 5: A EN ISO 105-X12	Résistance au nettoyage 5: A EN ISO 105-X12
Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2	Pilling resistance ISO/DIS 12945-2	Résistance au pilling ISO/DIS 12945-2
Tratamiento Azo No se detectan	Treatment Azo Undetectable	Traitement Azo Undéctable
Anti hidrólisis jungle test 3 años	Anti hydrolisis jungle test 3 years	Anti hydrolyse jungle test 3 ans
Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2 También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignifugo depende de la espuma utilizada.	Inflammability: EN 1021-1 & 2 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	Inflammabilité: EN 1021-1 & 2 Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée.



Test de cigarrillo
Cigarette test
Test of cigarette



Test de cerilla
Match test
Test-match



No usar lejía
Do not use bleach
Ne pas utiliser eau
javel



Puede lavarse en seco
Dry cleaning can be used



Evitar secar al sol
Avoid drying in the sun



Eco-free
Eco-free
Eco-free



Anti hidrólisis
Anti hydrolysis
Anti hydrolysis



Antialérgico
Antiallergic
Antiallergi-
ques



Sin productos químicos
Chemical free
Ne pas produits