



TOUCH LEATHER

Ficha técnica / Technical data sheet / Fiche technique

Composición 85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón	Composition 85 % Polyurethane (PU) – 15 % Cotton	Composition 85 % Polyuréthane (PU) – 15 % Coton
Ancho 140 cm/ 54 in	Width 140 cm/ 54 in	Largeur 140 cm/ 54 in
Peso 570 g/m2	Weight 570 g/m2	Poids 570 g/m2
Espesor 1,00 - 1,10 mm.	Thickness 1,00 - 1,10 mm.	Épaisseur 1,00 - 1,10 mm.
Resistencia a la abrasión 50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998	Resistance to Abrasion: 50.000 (Martindale cycles) ISO 1247-2:1998	Résistance à l'abrasion: 50.000 (Martindale cycles) ISO 1247-2:1998
Resistencia a la rotura Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.	Breaking strenght Warp: 3,18 kg. / Weft: 3,64 kg.	Résistance à la déchirure Trame textile: 3,18 kg. / Trame: 3,64 kg.
Resistencia a la tensión Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.	Tensile strenght Warp: 3,18 kg. / Weft: 3,64 kg.	Résistance à la traction Trame textile: 3,18 kg. / Trame: 3,64 kg.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1
(C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE

Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Inflamability:

UK: BS 5825:2006 (cigarette)

UE: EN 1021-1:2006 (cigarette)

D: DIN 66084:2003-07 classification P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, part 1
(C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Buses: UNECE Regulation No. 118 Annex 6

(Directive 95/28 Annex IV)

Flammability performance is dependent on foam used.



Inflammabilité:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarette)

UK: BS 5852:2006 (cigarette)

D: DIN 66084:2003-07 Classe P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1
(C.S. 191-53 CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.

Autobus: Règlement No. 118 de UNECE

Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV)



No usar lejía
Do not use bleach
Ne pas utiliser eau
javel



Puede lavarse en seco
Dry cleaning can be used
Nettoyage à sec peut utilisé



Lavar con paño húmedo
Wash with damp cloth
Laver avec un chiffon
humide



Evitar secar al sol
Avoid drying in the sun
Éviter sécher au soleil



Test de cigarrillo
Cigarette test
Test de cigarette